

主要功能

- 搭配高達180度視角的魚眼鏡頭
- 硬體扭曲校正高達 25%
- H.264 High Profile/MJPEG 壓縮多碼流輸出
- 內建隨插即用伺服器
- 支援Micro SD card
- 具備雙向語音功能
- 支援IEEE802.11 b/g 無線功能(型號 PB630W)
- 具備移動偵測觸發影像上傳YouTube功能



PB630/PB630W H.264 魚眼網路攝影機

規格

影像壓縮	H.264/Motion JPEG
影像解析度	VGA:640x480 QVGA:320x240 扭曲補償高達 25%
位元率(Bit Rate)	64K ~ 6Mbps(CBR/VBR configurable)
偵率	每秒高達30張 @ VGA/QVGA
影像元件	彩色CMOS感測器
鏡頭規格	魚眼鏡頭, 視角=180°(對角) 光圈值F=2.0, 焦距 f=0.95mm
影像控制	多碼流 H.264或Motion JPEG可選, 偵率/位元率可選, 固定位元率/變動位元率可選
影像控制	失真扭曲補償啟動/關閉可選
事件管理	觸發方式: 移動偵測 報警方式: FTP 上傳, e-mail告警與Micro SD card本地儲存
儲存	Micro SD card,支援 SDHC 格式, 排程錄影
網路介面	標準乙太網路 10 BASE-T/100 BASE-TX
無線網路規格	支援IEEE802.11b/g標準 (型號PB630W), 具備 WEP(64/128 bit)加密方式, WPA-PSK(AES/TKIP)加密方式, WPA2-PSK(AES/TKIP)加密方式
系統要求	CPU處理器: Intel Pentium D processor RAM記憶體: 1GB Graphic Card影像卡: 256MB
網路協定	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP, RTSP, RTP, Bonjour, UPnP
語音規格	內建麥克風, 一個語音輸出接口
語音壓縮	u-Law PCM 8KHz
電源	AC/DC 交換式變壓器, 輸入: AC100 ~ 240V, 輸出: DC5V/2A
加密規格	密碼保護, 支援 https 加密協議, 具備使用紀錄log檔
消耗功率	3瓦(PB630), 4.5瓦(PB630W, 無線功能啟動)
作業溫度	0°C ~ 40°C
作業溼度	20% ~ 80% RH
尺寸	60mm(寬)x39mm(長)x76mm(高)
重量	90公克(不含支架)/230g(含支架)
作業系統支援	Microsoft Windows 2000/XP/Vista
瀏覽器支援	IE 6.0 或以上
認證	CE/FCC, ROHS, WEEE
輸出/輸入介面	1個 RJ45 網路介面 1個 變壓器接口 1個 語音輸出接口 1個 Micro SD 插槽 1個 回復原廠值開關
配件	1片 CD (內含產品說明書以及IP搜尋軟體) 1個 快速安裝使用手冊 1個 支架 1條 網路線 1個 變壓器

PIXORD
PIXORD Corporation

5F-1, No. 857, Jingguo Rd., Taoyuan City, Taoyuan 330, Taiwan
Tel : +886-3-3166102-3 Fax : +886-3-3166105
E-mail : marketing@pixord.com
www.pixord.com

* All specifications are subject to change without notice.
* All brand names and registered trademarks are the property
of their respective owners.
* Date : March 8, 2010

PIXORD